



Emayeli Çelik Boyerler



1 Avrupa Standartlarında Üretim
EN 12897 Avrupa Boyler standardına göre üretilmekte olup CE, ISO 9001-2000 ve GOST kalite belgelerine sahiptir.

2 Verimlilik
Immergas boylerler geniş yüzeyli serpantin sayesinde verimlilik maksimum düzeye çıkartılmıştır.

3 Estetik
Immergas boylerler modern dizaynı çekici görünümüne sahiptir.

4 Çalışma
Maksimum çalışma basıncı 10 Bar maksimum çalışma sıcaklığı 95°C dir.

5 Kalite Kontrol
Tüm boylerlerimiz 13 Bar basınçta test edilmekte olup günlük emaye ve toz boya testleri laboratuvarımızda hergün yapılmaktadır.

6 Elektrikli Isıtıcı
Boyerlerimizde ilave ısı kaynağı olarak elektrikli ısıtıcı kullanılabilir.

7 Uzun Ömür Hijyen
Immergas boylerler DIN 4753 normlarına uygun emaye kaplanmaktadır.

8 Korozyona Karşı Dayanıklılık
Her boylerde katodik koruma için bir adet magnezyum anot mevcuttur.

9 Mükemmel İzolasyon
100-600 Litre kapasiteli boylerlerimiz 50mm kalınlıkta, 40kg\m³ yoğunlukta poliüretan ile izole edilmiş olup izole üzeri elektrostatik toz boyalı sac kılıf ile kaplanmıştır. 800 ve 1000 litre kapasiteli boylerlerimiz 80mm sünger ile izole edilmiş olup izole üzeri suni deri ile kaplanmıştır. İsteğe bağlı olarak bu kapasitelerimizde de P.U. izolasyon yapılabilmektedir.

10 Boyler Aksesuarları
Boyerlerimizde termometre, magnezyum anot, anot tester, temizleme flanşı ve elektrikli ısıtıcı için 1 1/2" kör tapa ve ısı kaynakları için sensör kovani mevcuttur.

11 Ambalaj
Boyerlerimiz palet üzerinde ve balonlu naylon ambalajlı olarak sevk edilmektedir.

İMGEBS Serisi Tek Serpantinli Boylerler

100 litreden 1000 litreye kadar
13.4 kW dan 116 kW'ya kadar

Kazan, Kombi, Buhar Kazanı veya Güneş Enerjisi ile sıcak su elde etmek için kullanılır.



Karakteristik Özellikleri

Model	Boyer Hacmi	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Isıtma Devresi Çapı	Kullanım Suyu Çapı	Isıtıcı Yüzey (m ²)	Ağırlık (kg)	90°C ısıtıcı akışkan sıcaklığında //h olarak sürekli akışta kapasiteler
İMGEBS 100	100	490	1100	1"	3/4"	0.57	62	720
İMGEBS 160	160	585	1080	1 1/4"	3/4"	0.98	87	1450
İMGEBS 200	200	585	1285	1 1/4"	3/4"	1.39	107	1760
İMGEBS 350	350	750	1340	1 1/4"	1"	1.39	134	2180
İMGEBS 500	500	750	1820	1 1/4"	1"	2.18	182	2480
İMGEBS 600	600	750	2090	1 1/4"	1"	2.18	204	2480
İMGEBS 800	800	900	2080	1 1/4"	1 1/4"	3.10	275	2850
İMGEBS 1000	1000	995	2185	1 1/4"	1 1/4"	3.10	302	2850

Soğuk su giriş sıcaklığı: 10°C
Sıcak kullanım suyu çıkış sıcaklığı: 45°C

İMGEBD Serisi Çift Serpantinli Boylerler

160 litreden 1000 litreye kadar
13.4 kW dan 75.3 kW'ya kadar

Kazan, Kombi, Buhar Kazanı veya Güneş Enerjisi ile sıcak su elde etmek için kullanılır.



Karakteristik Özellikleri

Model	Boyer Hacmi	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Isıtma Devresi Çapı	Kullanım Suyu Çapı	Isıtıcı Yüzey (m ²)	İkinci Serpantin Yüzey (m ²)	Ağırlık (kg)	90°C ısıtıcı akışkan sıcaklığında //h olarak sürekli akışta kapasiteler
İMGEBD 160	160	585	1080	1 1/4"	3/4"	0.59	89	0.73	740
İMGEBD 200	200	585	1285	1 1/4"	3/4"	0.73	108	0.86	960
İMGEBD 350	350	750	1340	1 1/4"	1"	0.99	153	1.25	1380
İMGEBD 500	500	750	1820	1 1/4"	1"	1.39	210	2.18	1740
İMGEBD 600	600	750	2090	1 1/4"	1"	1.39	235	2.18	1740
İMGEBD 800	800	900	2080	1 1/4"	1 1/4"	3.10	315	3.10	1850
İMGEBD 1000	1000	995	2185	1 1/4"	1 1/4"	3.10	326	3.10	1850

Soğuk su giriş sıcaklığı: 10°C
Sıcak kullanım suyu çıkış sıcaklığı: 45°C

